

特価販売のお知らせ

太陽計器株式会社

2018/6/20

特価製品型番		税別特価	在庫数	現行型番	備考
CR6	データロガー	¥323,000	7	CR6	マイナーチェンジ前
CR6-XT	データロガー	¥356,000	4	CR6-XT	マイナーチェンジ前
NL115-XT	CFカード・イーサネットインターフェース	¥40,000	1	NL116-XT	
NL120	イーサネットインターフェース	¥24,000	1	NL121	
NL120-XT	イーサネットインターフェース 広温度範囲	¥28,000	6	NL121-XT	
AVW4	4Ch VWインターフェース	¥10,000	2		
105T-L150	熱電対プローブ タイプT 150ft	¥10,000	2		
TCBR-1 4本+ENCSet	ポーエン比測定用熱電対0.0254mm	¥40,000	1		センサー部4本、収納箱のセット
TCBR-1 4本+ENCSet	ポーエン比測定用熱電対0.0127mm	¥40,000	1		センサー部4本、収納箱のセット

※在庫限りとさせていただきます。品切れの場合には何卒ご容赦ください。

特価販売品の納品後14日以内における初期不良補償につきましては、在庫ある場合には同製品と交換、在庫なき場合には返金とさせていただきます。

マイナーチェンジ及び後継機のある機器について

■CR6

CR6は2017年にCR1000Xの発売に付随して、マイナーチェンジを行いました。

特価販売品はマイナーチェンジ前の物となります。

変更内容は以下のとおりです。

- 内蔵webページの搭載: ブラウザでの簡単なデータやステータスのチェック等ができるようになりました。
- メモリ増量: 72Mbyteのフラッシュメモリが追加で搭載されました。
- 電流計測機能追加: RGチャンネルを用いた電流計測機能が追加されました。
- SDカードサポートの強化: 電源供給や、スタート、シャットダウン機構の改良により、SDカードの動作やデータの安定性が向上しました。
- ESDプロテクション強化: 時刻回路、リチウム回路、バッテリーチャージャー回路にESD保護機構、各端子台のグラウンドのサージ許容が改良されました。

■NL120・NL115 とNL121・NL116 の違い

2015年にNL121・NL116が、NL120・NL115のそれぞれの後継機として登場しました。

NL120からの変更点は以下のとおりです。

- OSバージョン: NL121をCR1000/CR3000と使用するためには、OS28以上のバージョンが必要です。
- RJ45サージ保護追加: RJ45の8ラインすべてにクラス4のサージプロテクションを追加しました。
ただし、正常に機能させるためにはNL121を適切にグラウンディングされたデータロガーにしっかりとネジ止めする必要があります。
- Ethernet通信機能の改良: 10Mbps→10/100Mbpsへ改良、半二重→半二重/全二重へ改良、オートネゴシエーション追加、mdi/mdix追加
- IPv6サポート: IPv6及びIPv4の両方に対応できるようになりました。
- 消費電力の増加: 上記の改良に伴い、Ethernet通信時の消費電力が増加しました。(20mA@12V→58mA@12V)

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。